



Caractéristiques SLV Kalu Aluminium Spot Blanc 10W 1450lm - 930 Blanc Chaud | Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 260542   |
| EAN                          | 4024163317610  |
| Marque                       | SLV  |
| Nom du fabricant             | KALU 2.0, wand- en plafondopbouwarmatuur, FASE, 3000 K, 10 W, 36°, wit |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000  |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                        |
| Nombre de lampes                  | 1                                    |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 36                                   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 145                                  |
| Inclinable                        | Oui                                  |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Montage              | Plafond, Fixation murale   |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article    | LED Decorative Lighting    |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Indice de Protection           | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                           |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Gamme                          | Kalu 2.0                                |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 90 |
| Largeur (mm)  | 90 |
| Hauteur (mm)  | 90 |
| Diamètre (mm) | 90 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**