



Caractéristiques Philips Highbay LED  
CoreLine Aluminium Gris 137W  
25000lm 90D - 840 Blanc Froid | IP65 -  
Dimmable, Interact

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 255129                         |
| EAN                          | 8721103306685                  |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                         |

## Informations techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Technologie                       | LED Intégré                                   |
| Dimmable                          | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Tension (V)                       | 220-240                                       |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                               |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                              |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                |
| Couleur Claire                    | Blanc   |
| Options de couleur                | Couleur unique                                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 90  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 182.5   |
| Facteur de puissance              | >0.95   |
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours                    |

Référence Article

LED High Bay

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Surface, Plafond  |
| Connexion du Luminaire         | Other   |
| Indice de Protection           | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK05 - 0.70 Joule                                       |
| Température de fonctionnement  | -40 to +50  |
| Couleur du Luminaire           | Gris  |
| Matériaux                      | Aluminium   |
| Gamme                          | CoreLine  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 138 |
| Diamètre (mm) | 430 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**