



Specificaties Philips LED Waterdichte Montagebalk  
Coreline WT120C 50W 6500lm - 840 Koel Wit | 150cm  
- Interact Ready

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer              | 238858                         |
| EAN                        | 8718699397142                  |
| Merk                       | Philips                        |
| Fabrikantnaam              | WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                         |
| Levensduur (uur)           | 50000                          |

## Technische Informatie

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)        | 2x58                         |
| Watt                   | 50                           |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                      |
| Dimbaar                | Dimbaar met Philips Interact |
| Lichtkleur             | Wit                          |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                 |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 6500                         |
| Powerfactor            | >0.90                        |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Inclusief Lamp | Ja                     |
| Lengte         | 150cm                  |
| Type product   | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                    |
| Armatuur Aansluiting     | PI (3-polige Insteekaansluiting) |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)               |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht       |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule                   |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot +35                      |
| Kleur Armatuur           | Grijs                            |
| Kleur behuizing          | Grijs                            |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting             |
| Product Serie            | WT120C                           |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1515 |
| Breedte (mm) | 80   |
| Hoogte (mm)  | 76   |

## Sensor Informatie

Sensortype

### Waarom Lampdirect?

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

