



Specificaties Philips LED Breedstraler
Coreline BVP125 Grijs 66W 8200lm
9-41x102D - 740 Koel Wit | IP66 -
Asymmetrisch

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 231776 |
| EAN | 8718699455880 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | BVP125 LED80-4S/740 A |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 75000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------------|------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Watt | 66 |
| Vervangt (Watt) | 70 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 740 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 70-79 |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 8200 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 124 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 41x102 |
| Powerfactor | >0.95 |
| Type product | LED Breedstralers |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| EOC8 | 45588000 |
| Montage | Opbouwmontage |
| Armatuur Aansluiting | Kabel, 3-polig |
| Optische Afdekking | Glas |
| Lichtdistributie | Asymmetrisch |
| IP-Waarde | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 50 |
| Kleur Armatuur | Grijs |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Product Serie | CoreLine |

Afmetingen

| | |
|--------------|-----|
| Lengte (mm) | 340 |
| Breedte (mm) | 265 |
| Hoogte (mm) | 68 |

Waarom Lampdirect?

Sensor Informatie


Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa
Geen sensor



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren